

VITRAGE

- Vitrage feuilleté 15 et 19 mm
- Vitrage isolant 1 face 15 et 19 mm
- Contre-face : nombreuses possibilités

SUPPORT DE POSE

- Béton armé >2200kg/n2 épaisseur >200 mm
- Parois en béton plein et parpaings masse 1600Kg/m3 épaisseur >150mm
- Béton cellulaire densité >500Kg/m3 ép. >150mm
- Cloison légère

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Simple parclosage en profil acier
- Fixations par vis boutons
- Jonctions des ailettes et parcloles par bande de fibre minérale ou possibilité joint EPDM
- Vitrages maintenus dans les angles par 2 calles en bois d'hêtre
- Bloc-portes formés de profilés métalliques thermiquement isolés de la série FUEGO LIGHT 30
- Assemblage par soudure des 2 montants et 1 traverse haute et 1 traverse basse
- Profilés composés d'un tube acier isolé par plaques de PROMATEC H

DIMENSIONS MAXI DU PASSAGE LIBRE

1 vantail : L 1400 x H 2980 mm

2 vantaux : L 2380 x H 2880 mm**

2 vantaux inégaux : L 652 > 1460 x H 2880

** Larg. maxi semi-fixe : 652 mm

Larg. maxi principal : 1460 mm

Dim. principal supérieur au semi-fixe

DIMENSIONS MAXI DES VITRAGES L X H

