

VITRAGE

- Vitrage feuilleté 15 et 19 mm
- Vitrage isolant 1 face 15 et 19 mm
- Intercalaire de 6 à 16 mm
-

PANNEAU PLEIN : composition fiche vitrage

SUPPORT DE POSE

- Béton armé >2200kg/n2 épaisseur >150 mm
- Parois en béton plein et parpaings masse 1600Kg/m3 épaisseur >150mm
- Béton cellulaire densité >500Kg/m3 ép. >150mm
- Cloison légère

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Simple ou double parclosage réalisé en profils acier clipsé sur des vis boutons
- Parcloles associées à des bandes de fibre minéral étanchée par un cordon de silicone neutre
- Possible association des parcloles aux joints EPDM et calage réalisé par deux cales d'assises
- Ossature acier de la série JANISOL 2
- Le profilé se compose de 2 montants et d'une traverse haute
- Isolé par remplissage céramique
- Assemblage par soudure ou vissés mécaniquement (3 types)

DIMENSIONS MAXI DU PASSAGE LIBRE

1 vantail : L 1426 x 2990 mm

2 vantaux : L 2530 x 2990 mm**

2 vantaux inégaux : L 522 > 1338 x H. 2990

** Larg. maxi semi-fixe : 522 mm, larg. maxi principal : 1338 mm, dim. principal supérieur au semi-fixe

DIMENSIONS MAXI DES VITRAGES L x H

