

<b>Caractéristiques</b>	
<b>Huisserie vantail</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huisserie 3 côtés</li> <li>Simple ou double vantaux</li> <li>Possibilité DAS</li> </ul>
<b>Essence de bois</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bois dur à peindre et vernir</li> <li>Hêtre lamellé collé abouté (à peindre)</li> <li>Chêne</li> <li>Autres (nous consulter)</li> </ul>
<b>Profil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bâti</li> <li>Rainure à brique</li> <li>Une aile de recouvrement</li> </ul>
<b>Section</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selon PV feu du verrier</li> </ul>
<b>Option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Couvre joint</li> <li>Traverse intermédiaire ou meneau (Section selon PV du verrier)</li> <li>Pied</li> </ul>
<b>Vitrage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vitrage EI30 : clair, opale, sablé une face avec vernis de protection</li> <li>Garde-corps</li> <li>Possibilité de soubassement plein</li> <li>Fixé avec parclose fournie</li> </ul>
<b>Ferrage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paumelle objecta</li> <li>Gâche : 1 point et mortaise têtère (serrure non fournie)</li> <li>Serrure : 1 point (modèle à préciser)</li> <li>Serrure 3 points (modèle à préciser)</li> </ul>
<b>Équipement acoustique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Joint isophonique</li> <li>Joint balai</li> <li>Plinthe automatique</li> </ul>

**Bloc-porte à un vantail**

	<b>LARGEUR (mm)</b>	<b>HAUTEUR (mm)</b>
<b>MINIMALES</b>	Illimitée	Illimitée
<b>MAXIMALES</b>	1380	2990
La surface du vantail ne doit toutefois pas dépasser 3.74m <sup>2</sup>		

**Bloc-porte à deux vantaux égaux**

	<b>LARGEUR</b>	<b>HAUTEUR</b>
<b>MINIMALES</b>	Illimitée	Illimitée
<b>MAXIMALES</b>	1380	2938
La surface du vantail ne doit toutefois pas dépasser 3.68m <sup>2</sup>		